

KAWASAKI

乗用型茶園管理機

KJM8

先端技術で
人に優しい高性能



新型乗用管理機登場!

優れた耐久性と扱い易さで
作業効率が飛躍的に向上



●バケット内スクリュウ部

カワサキ乗用型茶園管理機

特長

- ◎ 堆肥の投入作業が簡単に行えるように、バケット地上高を低くしてあります。
- ◎ 作業中に堆肥が詰まることがないように、新形状のバケットを採用しています。
- ◎ 堆肥の排出量はスクリュウの回転速度により制御・調整できますので、安定した散布作業が可能です。
- ◎ アタッチメントとして、肥料散布装置、サブソイラー、深耕装置(鋤)を装着可能です。

■仕様 乗用型茶園管理機<KJM8>

エンジン クボタ4気筒ディーゼル
 排気量 1498cc
 寸法(全長) 格納時3275mm・作業時2730mm
 (全幅) 2150mm
 バケット上昇時 全高2645mm
 軌間(固定) 1700・1750・1800・1850mm
 安全登坂角度 15度以下




<堆肥散布装置>

方 式 2連スクリュウ排出
 速度調整式
 容 積 1m³
 バケット地上高 1200mm
 走行速度 0~3.75km/h



<肥料散布装置>

方 式 攪拌羽根散布板方式
 ※散布量は無段階
 ホッパー容量 120リットル×2
 ※別途10袋程度搭載可能
 ホッパー地上高 910mm
 走行速度 0~3.75km/h



●サブソイラー



●鋤式深耕機 (オプション)



●後方剪枝装置 (オプション)

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。

ISO9001
認証取得

カワサキ機工株式会社



〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
 TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716
 ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>