

# KAWASAKI

乗用型除灰機 (摘採機能付)

## KJ10C JCB

### 乗用型除灰機

### 降灰対策事業 認定機



### 除灰しながら摘採する

### 水をかけずに除灰できる 効率的な除灰対策

### 降灰持込み量を減らし 製茶工場における洗浄効率のUP



#### ◇ 乗用型除灰機 KJ10C JCB

エンジン	クボタ 4気筒ディーゼル
排気量	1498cc
定格出力	22.4kW/2600rpm 30PS/2600rpm
全長	3515mm
全幅	2165mm
全高(標準機)	2870mm
“(高床機)	2970mm
軌間幅(固定)	1700・1750・1800・1850mm
有効刈高さ	(標準機) 530~990mm (高床機) 530~1090mm
コンテナ収容量	2.75m <sup>3</sup>
ブラシュユニット	2連ブラシ
安全登坂角度	15度以下
作業能力	20a/h



● 2連ブラシ

#### 除灰効果の調査を実施 ※摘採前の茶葉への灰の付着量との比較

茶期	試験日	降灰量	天候	除灰率※
1番茶	平成23年4月29日	小	晴れ	72.5%
2番茶	平成23年5月20日	甚大	曇り (試験直前まで雨)	53.2%
3番茶	平成23年8月1日	中	晴れ	78.1%

鹿児島県農業開発総合センター茶業部データより

#### 特 徴

- ・ 除灰をしながら摘採するため、除灰の為だけの作業が不要です。
- ・ 従来の摘採前洗浄機と同様に茶工場に持ち込む降灰量を低減できる。
- ・ コンテナ背面を総メッシュ化することにより通気性を高めコンテナ内の降灰の滞留を軽減。
- ・ 除灰効果に加え露取り効果もあり。

※製茶工場での洗浄機使用を前提としています。

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。



● コンテナ背面

## カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川1810-1  
TEL: 0537-27-1712 FAX: 0537-27-1716  
ホームページ <http://www.kawasakikiko.co.jp/>